

## VakoSun Protect 30A silber mittel

Sonnenschutzfolie für die Verklebung auf Flachglas. Nur geeignet für die Außenanwendung. Inklusive Verspiegelung durch entsprechenden Metallpigmenten.

Produkt:	Vakosun Protect 30A
Materialaufbau:	2-lagiger Polyesterfilm mit UV- und kratzbeständigem Hardcoat
Anwendungsbereich:	Flachglas / Außenanwendung geeignet für: Einfachverglasung klar/getönt Isolierverglasung klar/getönt
Garantie:	4 Jahre vertikal, 2 Jahre horizontal gegen Vergilben, Abblättern und Entmetallisieren
G-Wert:	0,34
Stärke:	69 Micron

Totale Sonnenergie	
Transmission:	28,0 %
Reflektion:	47,0 %
Absorption:	25,0 %
Sichtbares Tageslicht	
UV-Transmission:	1,0 %
Transmission (sichtbares Licht):	30,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung:	70,0 %
Reflektion nach Außen:	43,0 %
Reduzierung der Blendung:	68,0 %

Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr! Stand: 03/2019

Vaneker & Koch GmbH, Nauenweg 34 A-C, 47805 Krefeld; Telefon: 02151 / 336 36 0, E-Mail: info@vaneker-koch.de; USt-IdNr.: DE 119263887, Handelsregister: HRB 8927 Geschäftsführer: Veit Koch